

速熱中央儲水式熱水爐 USL-21

18.5cm超薄

超薄機身·慳位設計

5分鐘速熱

快速加熱水溫至40°C*

40分鐘超長沐浴體驗

當熱水爐預熱至最高溫度後·沐浴時間可達40分鐘^

- 安全裝置：德國E.G.O.恆溫掣
- 溫度感應排放閥
- 調校式恆溫掣(可根據個人要求調校溫度)
- 優質不銹鋼內膽·防銹耐壓·持久耐用
- 配備1級慳水花灑套裝



機身顏色 Cabinet Color	白色易潔 White Enamel
形狀 Shape	方形 Rectangular Shape
功率/電壓 (千瓦/伏特) Rating/Voltage (KW/V)	3/220
機身尺寸 (闊x高x深) (毫米) Dimensions (WxHxD)(mm)	430 x 660 x 185
機身尺寸 (闊x高x深) (吋) Dimensions (WxHxD)(inches)	16.9 x 26 x 7.3
容量 (升) Capacity (liter)	19
淨重 (千克) Net Weight (kg)	16
溫度設定 Temperature Setting	由冷水至75°C水溫 From antifreeze to 75°C
壓力及溫度感應排放閥 R&T Relief Valve	90度至96度/1,000kPa 90°C - 96°C/ 1,000kPa
出入水喉管 (吋) Pipe Connection (inches)	1/2

1年全機保養 | 10年內膽保用

* 入水溫度為20°C。

^ 出水量為4L/min·入水溫度20°C·出水溫度為40°C·熱水維持時間為42分鐘。

以上所有儲水式高壓電熱水器有左邊及右邊壓力及溫度感應排放閥可供選擇。

規格如有更改·恕不另行通知。

總代理：

大昌貿易行有限公司

Sole Agent:

DAH CHONG HONG, LTD.